

















CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 23mm.
- · Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades de 200 g a 6000 g.
- · Calibración externa.
- 5 Teclas
- Unidades: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/tIT/%.
- Pies regulables en altura.
- Blíster incluido.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 segundos.
- Temperatura de funcionamiento $+5^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz a 12V
- Puede funcionar a pilas de 9V (no incluidas).







FUNCIONES:

- · Cuenta piezas
- · Peso porcentual
- Tara

| | | | | | | ENAC |
|----------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|
| Código # | Capacidad (g) | Fracción (g) | Dimensiones del plato (mm) | Dimensiones del embalaje (mm) | Peso embalaje (Kg) | #Código |
| 261016 | 200 | 0,01 | Ø128 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261017 | 300 | 0,01 | Ø128 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261018 | 500 | 0,01 | Ø128 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261019 | 600 | 0,01 | Ø128 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261020 | 1000 | 0,01 | Ø128 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261021 | 2000 | 0,01 | Ø128 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261022 | 3000 | 0,1 | 145x160 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261023 | 5000 | 0,1 | 145x160 | 300x210x125 | 1,5 | 900039 |
| 261024 | 6000 | 0,1 | 145x160 | 300x210x125 | 1,5 | 900001 |
| | | | | | | |



Más información en nuestro código QR: https://www.baxtran.com/es/laboratorio--precision/acm.html

SÍGUENOS EN: YouTube ? in







