

Visores y repetidores

CT-12

Visor en acero inoxidable con pantalla táctil de 12 pulgadas



Características

- ✓ Carcasa con acabado en acero inoxidable (pulido mate).
- ✓ Disponible em formato TouchScale / K-Scale o en versión para integrador (OpenScale)
- ✓ CPU: Microprocesadores Intel Celeron.
- ✓ Tarjeta gráfica dedicada.
- ✓ Memoria RAM DDR III.
- ✓ Almacenamiento: Dispositivo SSD.
- ✓ Comunicación Ethernet (Opción Wifi).
- ✓ Conectividad USB (2 Externos).
- ✓ Cuatro puertos RS232 (1 externo).
- ✓ Conexión etiquetadora externa Godex.
- ✓ Conexión escáner.
- ✓ Wifi (opcional)
- ✓ Blindaje metrológico (El software de control de peso es completamente independiente del software de alto nivel o de gestión).
- ✓ Capacidad hasta 90.000 Kg.
- ✓ S.O. Linux Ubuntu o Windows.
- ✓ Programa totalmente modular, creado por Grupo Epelsa.
- ✓ Pantallas de venta totalmente configurables (Consultar tarifas).
- ✓ Publicidad multimedia con videos y fotografías.
- ✓ Creación de playlists.
- ✓ Módulo de facturación, Gestión de tarifas, Publicidad cruzada.
- ✓ ENCASE: Software de diseño de etiquetas y tiques.
- ✓ Webserver: Para la programación y consulta de datos.
- ✓ FTP Server.
- ✓ Actualizaciones de software remotas y automáticas.
- ✓ Información alimentaria: Cumple con el Reglamento UE 1169/2011 (Información nutricional, alérgenos, etc.).
- ✓ Peso Neto: 9 kg. / Embalado: 10,3 kg.
- ✓ Dimensiones embalaje: 68 x 44 x 30 cm.



Grupo Epelsa dispone de etiquetadoras externas para conectar al visor CT-12.