

El scanner de mano **TLM S50** es un terminal rugerizado todo-terreno, ideal para trabajos de campo en **almacén, logística** y otros puestos que requieran seguridad y eficiencia. El scanner tiene máxima protección certificada **IP67**. Soporta condiciones de polvo y agua sin problemas.

El terminal TLM S50 permite trabajar con códigos deteriorados **1D y 2D**, en modos manual o contínuo. Funciona mediante **conexión WIFI** y puede trabajar de forma libre con un alcance de 300 metros desde la base o con conexión **bluetooth** a un terminal móvil.









# **TLM | S50** 2D

## **ESPECIFICACIONES**

Tipo de escáner Lector Tipo de iluminación Velocidad Distancia láser

Rango Operación CPU

2D Láser Wifi 6500K nm láser (visible)

300 por segundo 30mm, 220mm a 200 metros 300 metros a campo abierto

Manual y contínua 32 bit alta resolución

# CODIFICACIÓN

EAN-8, EAN-13, GS1, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codebar, Industrial de 2 a 5, Interleave de 2 a 5, Matrix de 2 a 5, MSI y todos los códigos 1D Código GM, DPM

#### **PRECISIÓN**

Profundidad de campo Precisión Ratio de error Interface Ángulo de escaneo

10% UPC, EAN 100% 0.076mm (3 mil) Menos de 1/5 millones USB

45° - 60°

# AMBIENTE DE TRABAJO

**GARANTÍA** 

Humedad 5%-95% Humedad de almacenaje 5%-95% Temperatura -20°C-55°C Temperatura de almacenaje -20°C-80°C ROSH clase 2, FCC clase B

Certificaciones

CE y CCC

2 años

## MECÁNICAS / ELÉCTRICAS

Alimentación Funcionamiento En espera Batería

3.3 - 4.2 V +-5% 130 mA 10 mA Litio recargable

2200 mAh (30 horas contínuas)

**DIMENSIONES** 184 x 74 x 93 MATERIAL ABS + PC PESO 265g **RESISTENCIA** Hasta 5 metros

BASE DE CARGA